

CATALOGO

2025



CATALOGO ANTINTRUSIONE

Scopri la nostra gamma di sistemi antintrusione progettati per garantire sicurezza avanzata, protezione 24/7 e affidabilità in ogni ambiente, domestico o professionale.



CENTRALI DI ALLARME

DOGMA: Centrale di allarme compatta wireless IP/LTE

Centrale di allarme compatta wireless IP/LTE

Centrale di allarme compatta a 28 zone radio BiTech + 4 REP. 4 Aree. Alimentatore interno con batteria tampone ricaricabile (1.500mAh, BAT-LIFE41865 inclusa). Gestione protocollo video con modulo VTech integrato e tecnologia E-View. Modulo LAN e GPRS/ LTE integrati (protocollo Sicep o SIA-IP). Invio SMS o email. Sistema anti-jamming su 868MHz e GSM. Sirena piezoelettrica. Storico eventi (max 1.024). Gestione tramite App MySicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push).

**DG-432****€ 390,00**

KIT - Centrale di allarme compatta wireless IP/LTE

Kit composto da

- Centrale Dogma DG-432 · radiocomando BT-KT · sensore infrarosso BT-IRW2 · contatto magnetico radio BT-CMXE.

**KIT-DG432LX.03****€ 659,00**

KIT - Centrale di allarme compatta wireless IP/LTE

Kit composto da

- Centrale Dogma DG-432 · radiocomando BT-KT · sensore infrarosso BT-MDC/AM · contatto magnetico radio BT-CMXE.

**KIT-DG432LX.03C****€ 785,00**

KIT - Centrale di allarme compatta wireless IP/LTE

Kit composto da

- Centrale Dogma DG-432 · sensore infrarosso BT-IRW2 · contatto magnetico radio BT-CMXW.

**KIT-DG432LX.07****€ 585,00**

ICON: Centrale di allarme ibrida in IP - 4G/LTE

Centrale di allarme ibrida IP/LTE

Centrale di allarme a 4 zone filari (4 uscite) espandibili a 20 In-Out + 40 dispositivi radio BiTech (+4 REP). Protocollo video con modulo VTech integrato e tecnologia E-View. 4 Aree. Modulo LAN e 4G/LTE integrati (protocollo Sicep o SIA-IP). Messaggi vocali, invio SMS o email. Sistema anti-jamming su 868MHz e GSM. Sirena piezoelettrica. Storico eventi (max 1.024). Gestione tramite App MySicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push). · Non gestisce le tastiere touch BT-TCH/WH, BT-TCH/BL.

**IC-464****€ 580,00**



KIT - Centrale di allarme ibrida wireless IP/LTE

Kit composto da

- Centrale ICON IC-464 · radiocomando BT-KT · sensore infrarosso BT-IRW2 · contatto magnetico radio BT-CMXE.

KIT-IC464.03X

€ 849,00



Centrale di allarme ibrida IP/LTE

Centrale di allarme a 12 zone filari (12 uscite) espandibili a 44 In-Out + 40 dispositivi radio BiTech (+4 REP). Protocollo video con modulo VTech integrato e tecnologia E-View. 4 Aree. Modulo LAN e 4G/LTE integrati (protocollo Sicep o SIA-IP). Messaggi vocali, invio SMS o email. Sistema anti-jamming su 868MHz e GSM. Sirena piezoelettrica. Storico eventi (max 1.024). Gestione tramite App MySicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push). · Non gestisce le tastiere touch BT-TCH/WH, BT-TCH/BL.

IC-488

€ 720,00



KIT - Centrale di allarme ibrida wireless IP/LTE

Kit composto da

- Centrale ICON IC-488 · Tastiera filare con display BT-KPX

KIT-IC488

€ 899,00

UNICA: Sistema di allarme modulare con video-verifica

Centrale di allarme 8 zone (espandibile a 104) + 55 radio BiTech



Centrale di allarme a 8 zone filari (4 uscite) espandibili a 104 IN - 100 OUT. Gestione 55 dispositivi radio BiTech, 100 BT-KT, 8 REP e video-verifica con modulo VTech e tecnologia E-View. 15 Aree. 100 codici utente. Comunicatore digitale (Contact-ID), modulo LAN e GSM/GPRS integrati (protocollo Sicep). Messaggi vocali tramite Text-to-Speech, SMS o email. Sistema anti-jamming su 868MHz e GSM. Sirena piezoelettrica. Programmatore settimanale. Storico eventi (2.048). Gestione tramite App MySicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push).

UN-15167L .VP

€ 820,00

DISPOSITIVI OPZIONALI ALLARMI

Espansione 8 IN-OUT

Modulo di espansione 8 Ingressi - 8 Uscite per sistemi BT, DCS, ICON, IRS ed UNICA. Connessione su bus RS485. Gestione conta-impulsi integrata per sensori a tapparella ed inerziali (funzione compatibile solo per centrali ICON ed UNICA).

BT-EX8/3

€ 120,00

Modulo 4G/LTE

Modulo 4G/LTE per Centrali BT-436/BT-887/BT-15159 e IRS-8B/IRS-CB. Connettore di tipo SMA per antenna esterna. Connessione su Bus RS485. Antenna integrata. Utilizzo di Sim M2M e fonia.

BT-LTE.D

€ 320,00

Kit antenna 4G/LTE

Kit antenna 4G/LTE , con cavo 3m, connettore UF.L e staffa a muro.

KIT-AGLTE

€ 80,00

Kit antenna radio omnidirezionale 868MHz

Kit antenna radio omnidirezionale 868MHz (connettore SMA). Viene fornito completo di cavo (1 m) e staffa di fissaggio in acciaio inox.

KIT-AR868S

€ 60,00

Modulo WiFi

Modulo WiFi per centrali DOGMA, ICON ed UNICA. Permette di collegare in maniera wireless la centrale alla rete locale.

BT-WIFI

€ 65,00

Lettores di prossimità da incasso filare

Lettores di prossimità da incasso universale per centrali BT, DCS, ICON, IRS e UNICA, compatibile con qualsiasi tipo di interruttore. Utilizzabile con chiave Tag o Card di prossimità. Consente di inserire e disinserire l'impianto (in modalità perimetrale o totale) e di visualizzare la presenza di zone aperte (con relativa esclusione). 4 led di segnalazione stato impianto e controllo. Buzzer escludibile. Colore bianco o nero.

BT-KR2

€ 110,00

Telecomando a 5 canali

Telecomando bidirezionale a 5 canali BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Interrogazione dell'impianto con conferma acustico/visiva. Informazione zone aperte/anomalie. Funzione inserimento forzato. Batterie incluse.

BT-KT

€ 85,00



Tastiera touch-screen filare

Tastiera Touch-screen a colori 5.7" con lettore di prossimità integrato RFID per centrali UNICA. Consente tutte le principali operazioni di comando. Connessione tramite Bus RS485. Colore bianca.

BT-TC H / WH

€ 475,00



Tastiera touch-screen filare

Tastiera Touch-screen a colori 5.7" con lettore di prossimità integrato RFID per centrali UNICA. Consente tutte le principali operazioni di comando. Connessione tramite Bus RS485. Colore nera.

BT-TCH/BL

€ 475,00



Tastiera capacitiva filare

Tastiera capacitiva retroilluminata filare con display grafico e tasti a sfioramento per centrali ICON ed UNICA. Tasti funzione per comandare il sistema. Led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Lettore RFID integrato.

BT-KPX

BT-KPX

Bianca

Da interno

€ 190,00

BT-KPX-BK

Nera

Da interno

€ 190,00

BT-KPXO

Bianca

Da esterno IP64

€ 245,00

BT-KPXO-BK

Nera

Da esterno IP64

€ 245,00



Tastiera capacitiva radio

Tastiera capacitiva retroilluminata radio bidirezionale BiTech con tasti a sfioramento per centrali DOGMA, ICON, ONE ed UNICA. Tasti funzione per comandare il sistema. Led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Lettore RFID integrato. Batterie al litio (INCLUDE). Colore bianca.

BT-KPXW

BT-KPXW

Bianca

Da interno

€ 205,00

BT-KPXW-BK

Nera

Da interno

€ 205,00

BT-KPXWO

Bianca

Da esterno IP64

€ 265,00

BT-KPXWO-BK

Nera

Da esterno IP64

€ 265,00



Tastiera capacitiva filare

Tastiera capacitiva retroilluminata filare con ampio display grafico e tasti a sfioramento per centrali BT, DCS, ICON, IRS ed UNICA. Tasti funzione per comandare il sistema. Led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Colore bianca.

BT-SKB/WH

€ 230,00



Tastiera capacitiva radio

Tastiera capacitiva retroilluminata radio bidirezionale BiTech con ampio display grafico e tasti a sfioramento per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Tasti funzione per comandare il sistema. Led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Consente la descrizione personalizzata delle zone. Batterie al litio 3,6V (INCLUDE). Colore bianca.

BT-SKW/WH

€ 285,00



Card di prossimità

Chiave di prossimità a forma di carta di credito. Confezione 10 pz.

BT-CARD/10

€ 50,00



Chiave TAG di prossimità

Chiave Tag di prossimità a forma di portachiavi. Confezione 10 pz.

BT-TAG / 10

€ 100,00



Contatto magnetico radio

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Gestisce SOLTANTO l'apertura ed un ingresso ausiliario. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA). Colore bianco.

BT-CMXE

€ 80,00



Contatto magnetico radio

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Gestisce SOLTANTO l'apertura ed un ingresso ausiliario. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA). Colore marrone.

BT-CMXE/B

€ 80,00



Contatto magnetico radio

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Gestisce SOLTANTO l'apertura ed un ingresso ausiliario. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA). Colore nero.

BT-CMXE/BK

€ 80,00



Contatto magnetico multifunzione radio

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS ed UNICA. Multifunzione: apertura, urti, tapparella ed ausiliario. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA). Colore bianco.

BT-CMXW

€ 100,00



Contatto magnetico multifunzione radio

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS ed UNICA. Multifunzione: apertura, urti, tapparella ed ausiliario. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA). Colore marrone.

BT-CMXW/B

€ 100,00



Contatto magnetico multifunzione radio

Contatto magnetico radio bidirezionale BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS ed UNICA. Multifunzione: apertura, urti, tapparella ed ausiliario. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA). Colore nero.

BT-CMXW/BK

€ 100,00



Sensore infrarosso radio

Sensore infrarossi radio BiTech. Portata 15m. 90° per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Tempo di riarmo assente. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA).

BT-IRW/2

€ 120,00



Sensore infrarosso radio + AM

Sensore infrarosso radio BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Portata 15m. 90° con Anti-Accecamento (funzionamento solo con DOGMA, ICON, ONE ed UNICA). Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA).

BT-MDW/AM

€ 170,00



Sensore infrarosso radio con fotocamera + AM

Sensore infrarosso radio BiTech Portata 15m. 90° con fotocamera ed Anti-Accecamento per centrali DOGMA, ICON, ONE ed UNICA. Telecamera a colori con sensore CMOS. Ottica fissa, risoluzione 640x480 pixel (VGA). Portata della fotocamera: apertura 90°, distanza massima 15m, 6m con illuminatore IR. Illuminatore Led a luce bianca. N° di frame per allarme selezionabile, mediante protocollo radio VTech. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batterie al litio 3,6V (INCLUDE).

BT-MDC/WL

€ 265,00



Sensore a doppia tecnologia radio + AM

Sensore a doppia tecnologia radio BiTech con Anti-Accecamento (solo su IR) per centrali DOGMA, ICON, ONE ed UNICA. Portata IR 15m. 90°. Copertura Mw 10m. 80°. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batterie al litio 3,6V (INCLUDE).

BT-DTW/AM

€ 250,00



Sensore a doppia tecnologia radio con fotocamera + AM

Sensore a doppia tecnologia radio BiTech con fotocamera ed Anti-Accecamento (solo su IR) per centrali DOGMA, ICON, ONE ed UNICA. Portata IR 15m. 90°. Copertura Mw 10m. 80°. Telecamera a colori con sensore CMOS. Ottica fissa, risoluzione 640x480 pixel (VGA). Portata della fotocamera: apertura 90°, distanza massima 15m, 6m con illuminatore IR. Illuminatore Led a luce bianca. N° di frame per allarme selezionabile, mediante protocollo radio VTech. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batterie al litio 3,6V (INCLUDE).

BT-DTC/WL

€ 340,00

SENSORE 360°

POLARIS AM GOLD BIANCO WHITE RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA per installazioni a soffitto GLAS SYSTEM sistema globale di Antimascheramento sia sulla microonda che sull'infrarosso, ECO/AND spegnimento automatico della microonda, altezza d'installazione 2,70 - 3,50mt, Compensazione dinamica della temperatura, ABP antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol.5 Dimensioni: 150x150x46mm.

001-PLR 101-B-01

€ 126,00

MASTER 12.8 LAB AM

RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity THREE BALANCE, ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta. Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALLFIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.

001-MST 108-G-01 LP

€ 240,00

VELVET FACTORY EVOLUTION

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, altezza di installazione fino 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, Antimascheramento BEDBUG, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, EXTRA FILTRO per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa HUB-P, HUB-CP; staffa 90°, promask. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).

001-VLV 101-G-01

€ 173,00

VELVET FACTORY LAB_FM



RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO CON AM+ a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni di chiusura, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa HUB-P+HUB-CP, promask.
Dimensioni: 110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori).

001-VLV 108-G-01 LP

€ 205,00

CENTRUM LAB LT



RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA per la protezione di varchi, per sistemi via radio portata orizzontale di rilevazione 4 mt, altezza varco max 2,20 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt.
Dimensioni: 226 x 37 x 35 mm.

001-CNT 101-B-01 LP

€ 133,00

CENTRUM CX



RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA CON AM ATTIVI Antimascheramento AM Attivi, Antimascheramento di Microonda, portata in orizzontale 6 mt, altezza varco max 3 mt, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt.
Dimensioni: 135 x 45 x 35 mm.

001-CCX 101-B-01

€ 110,00



SYRIO DT05

RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA ECO/AND spegnimento automatico della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto Accessori inclusi: s n o d o M y n i l i n k .
Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.

001-SYR 105-B-01

€ 41,00



MYNI DT CUT

- RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA a tenda per la protezione dei varchi. 6 mt in installazione orizzontale, altezza varco max 3mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni
 - di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto, Funzione tapparella,
 - grado di protezione IP54, pet immunity con accessorio per installazioni in orizzontale.
- Accessori inclusi: parzializzatori MY.
Dimensioni: 87 x 32 x 35 mm.

001-MYN 101-B-01

€ 89,00

Rilevatore DT da esterno ad effetto tenda radio



Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno radio bidirezionale BiTech per centrali Sicep BT, DCS, DOGMA, ICON, ONE e UNICA. Protezione a tenda di 7.5°. Portata massima regolabile fino a 6m. Dispone della funzione di antidisorientamento. Funzione di inibizione dopo 3 distinte rilevazioni nell'arco di un minuto. Grado di protezione IP44. Batteria al litio inclusa. Colore Bianco.

BT-ODT.04

€ 250,00



Rilevatore DT da esterno ad effetto tenda radio

Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno radio bidirezionale BiTech per centrali Sicep BT, DCS, DOGMA, ICON, ONE e UNICA. Protezione a tenda di 7.5°. Dotato di "Pet Immunity" per animali fino a 15Kg. Portata massima regolabile fino a 12m. Dispone della funzione di antidisorientamento. Funzione di inibizione dopo 3 distinte rilevazioni nell'arco di un minuto. Grado di protezione IP55. Batteria al litio inclusa. Colore Bianco

BT-ODT.03

€ 260,00



Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech

Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech. PIR con ottiche indipendenti. Portata 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (pet inclusa). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

BT-MX2P

€ 350,00



Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech con fotocamera

Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech con fotocamera. PIR con ottiche indipendenti. Fotocamera a colori con sensore CMOS, ottica fissa, 90°, risoluzione VGA, illuminatore led (6-8m), da 1 a 10 frame per allarme selezionabili. Portata 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (pet inclusa). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

BT-MX2PC

€ 500,00



Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech

Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech. PIR con ottiche indipendenti. MW in banda K (24GHz a 2 canali). Portata 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (pet inclusa). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

BT-MX3T

€ 380,00



Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech con fotocamera

Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech con fotocamera. PIR con ottiche indipendenti. MW in banda K (24GHz a 2 canali). Fotocamera a colori con sensore CMOS, ottica fissa, 90°, risoluzione VGA, illuminatore led (6-8m), da 1 a 10 frame per allarme selezionabili. Portata 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (tenda o pet). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

BT-MX3TC

€ 530,00



Interfaccia radio BiTech universale per sensori da esterno

Interfaccia radio BiTech universale per sensori da esterno serie BT-IRE2 e BT-ODT. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA).

BT-IRE2 / TX

€ 150,00



Rilevatore ottico di fumo radio

Rilevatore ottico di fumo radio BiTech per centrali DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. Batteria al litio 3,6V (INCLUSA).

BT-SMK2

€ 180,00



Sirena da esterno radio

Sirena da esterno radio BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. 4 suoni selezionabili (su 3 livelli). Potenza 110dB. Sistema antischiuma ed antitrapanamento integrati. Batteria al litio 3,6V 13Ah (INCLUSA).

BT-ALMA

€ 300,00



Sirena da esterno radio

Sirena da esterno radio BiTech per centrali BT, DCS, DOGMA, ICON, IRS, ONE ed UNICA. 4 suoni selezionabili (su 3 livelli). Potenza 100 dB. Sistema antischiuma ed antitrapanamento integrati. Batteria al litio 3,6V 13Ah (INCLUSA).

BT-SIR

€ 280,00



Ripetitore su BUS485

Ripetitore/amplificatore su BUS485. E' in grado di ripristinare i livelli dei segnali trasmessi così da incrementare la distanza di trasmissione sui BUS485 del sistema BiTech. Il modulo, grazie ad uno speciale circuito, è in grado di rilevare automaticamente il flusso dei dati e di commutare la linea in trasmissione o ricezione (configurazione in automatico del baud rate). Dispone, inoltre, di protezioni interne contro i picchi di tensione.

BT-REP485

€ 50,00



Ripetitore di segnale BiTech e VTech

Ripetitore di segnali radio (BiTech) e video (VTech). Alimentazione 230Vac o tramite collegamento con BUS RS-485 alta velocità (solo su UNICA). Batteria di backup agli ioni di litio ricaricabile da 3,7V 1100mAh (BAT-LION.01). Controllo alimentazione e ricarica automatica delle batterie tampone. Realizzazione di sotto-reti wireless (da 2 a 8 REP per modelli di centrale, max 2 salti programmabili). Tamper antiapertura.

BT-REP2

€ 220,00

Batteria al Litio 3V

Batteria al Litio 3V per BT-KT.

BAT-LICR2032

€ 10,00

Batteria stilo 3,6V

Batteria stilo al litio 3,6Volt per BT-SKW, BT-PRW, BT-CME, BT-CMW, BT-IRW/2, BT-MD, BT-DTx, BT-IRE2, BT-ODT, BT-MXxx.

BAT-LILS14500

€ 12,00

Batteria Litio 3V

Batteria Litio 3V per BT-CMXW, BT-CMXE e BT-SMK2.

BAT-LICR123A

€ 10,00

Batteria al Litio

Batteria di backup per sistema BT-REP2

BAT-LION.01

€ 30,00

Batteria torcia 3.6V 13Ah

Batteria al litio torcia 3,6V 13Ah per BT-SIR.

BAT-LILSH20/01

€ 60,00

Batteria torcia 3.6V 19Ah

Batteria litio-cloruro 3,6V 19000mAh per barriere BT-IRE2.07. Confezione 2pz.

BAT-SABK2

€ 130,00

Batteria ricaricabile 1.500mAh per DOGMA

Batteria tampone, opzionale, ricaricabile 1.500 mAh per centrale DOGMA.

BAT-LIFE1865.01

€ 20,00

Batteria al Litio

Batteria al Litio per BT-KPXW.

BAT-LI1E5V

€ 10,00

NIMBUS: FUMOGENO EFFICACE



Fumogeno filare universale

Nimbus, generatore di fumo universale. Riempimento, con zero visibilità, fino a 100mc in circa 35 secondi. Alimentato a 12Vcc o 3.6Vcc per sistemi radio. Ha 2 ingressi dedicati alla sua attivazione. Possibilità di test sul funzionamento senza attivazione della capsula. Integra una sirena piezoelettrica per amplificare l'effetto panico. Presenza di un led di stato. Programmazione tramite Dip-switch. Capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso inclusa.

NI-100UN

€ 420,00



Fumogeno wireless BiTech

Nimbus, generatore di fumo radio BiTech per centrali DOGMA, ICON e UNICA. Riempimento, con zero visibilità, fino a 100mc in circa 35 secondi. Attivazione con comando via radio (doppio consenso, tramite App MySicep o da Centrale Operativa). Possibilità di test sul funzionamento senza attivazione della capsula. Integra una sirena piezoelettrica per amplificare l'effetto panico. Presenza di un led di stato. Capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso e batterie inclusi.

BT-100NI

€ 450,00

Accessori per NIMBUS



Capsula con circuito di controllo integrato

Ricambio capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso con circuito di controllo integrato. Confezione singola.

CAR-100NI.1

€ 200,00



Capsula con circuito di controllo integrato

Ricambio capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso con circuito di controllo integrato. Confezione da 2 pezzi.

CAR-100NI.2

€ 380,00



Ricambio completo contenitore Nimbus

Ricambio completo contenitore Nimbus.

NI-PTCB

€ 25,00

TRASMETTITORI EN 54-21



FIRE-LINK: Trasmittitore EN 54-21

Trasmittitore EN 54-21, LAN + 4G/LTE, WiFi (con modulo opzionale), SMS e messaggi vocali (TTS). 8 ingressi + 8 uscite telecomandi. Convertitore PSTN in SIA e Contact-ID. Protocollo MVS (Sicep) o SIA IP (DC09). Led di stato, Alimentatore integrato con batteria di backup ricaricabile (inclusa). Kit antenna esterna (opzionale). Ingombri ridotti.

FIRE-LINK

NON DISPONIBILE



Kit antenna 4G/LTE

Kit antenna 4G/LTE , con cavo 3m, connettore UF.L e staffa a muro.

KIT-AGLTE

€ 80,00

Modulo WiFi

Modulo WiFi per centrali DOGMA, ICON ed UNICA. Permette di collegare in maniera wireless la centrale alla rete locale.

BT-WIFI

€ 65,00



SP-DALM3000: Trasmittitore EN 54-21

Trasmittitore EN 54-21, LAN + 4G/LTE. 8 ingressi + 4 uscite (+4 dedicate ad eventi specifici). Convertitore PSTN in SIA e Contact-ID. Protocollo SIA IP (DC09). Led di stato, Alimentazione 10-30Vcc. Programmazione tramite portale. N. 1 licenza SIA IP inclusa (su MvsNET). Kit antenna esterna (inclusa). Ingombri ridotti.

SP -DALM3000

€ 1.200,00



TWENTYFOUR
SECURITY COMPANY

SCANSIONA PER RICHIEDERE UN
PREVENTIVO PERSONALIZZATO O
SUPPORTO POST- VENDITA



CATALOGO

24TWENTYFOUR

PER INFO

Via Aurora 36/38, 81040 - Curti (CE) - IT

P.IVA: IT04780040616 SDI: KRRH6B9

Tel +39 375 8153 881 - 082 369 33 65

info@twentyfoursrl.com



VISITA IL SITO WEB

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM